

Talrijke testcertificaten en documentatie bevestigen de langetermijneigenschappen van onze vloeibare kunststof, want

FRANKOSIL® 1K is

- Oplosmiddelvrij
- Weekmakervrij
- Vrij van lood-, cadmium of zinkstabilisatoren
- Zuinig in verbruik
- Lange levensduur

Het gebruik van **FRANKOSIL® 1K** heeft een positieve invloed op nationale en internationale gebouw-certificeringssystemen, zoals LEED, DGNB, BREEAM, Minergie of baubook.



- Dak
- Boven- en ondergrondse parkeergarages
- Balkon - terrassen
- Binnentoepassingen
- Bijzondere toepassingen

I.R.S-Btech nv-SA

Europalaan 73
B-9800 Deinze

T +32 (0)9 321 99 21

F +32 (0)9 371 97 61

E-Mail: info@irs-btech.be

www.irs-btech.be

FRANKOSIL® 1K

Het veilige
een-component
afdichtingsysteem

Eenvoudiger.

Sneller.


Oplosmiddelvrij.



100%
DICHT

FRANKOSIL® 1K

De afdichtingstechnologie van de toekomst voor een veelvoud aan toepassingen



Aansluitingen



Opstanden



Bliksemafleiders



Balustrades



Doorvoeren



Oppervlakken



Afvoerputten



De nieuwe **FRANKOSIL® 1K** van **I.R.S.-Btech** is ideaal voor het **snel en gemakkelijk** afdichten van aansluitingen, detailvormen en oppervlakken.

Omdat **FRANKOSIL® 1K rechtstreeks uit de emmer** kan worden verwerkt, is de een-component vloeibare kunststof met polyurethaan-hybridetechnologie een **uiterst duurzame afdichtingsoplossing**.

FRANKOSIL® 1K met polyestervliesbewapening past zich aan elke ondergrond aan en hardt uit tot een **volledig aan de ondergrond verkleefde naadloze afdichting**.


De bijzonder flexibele eigenschappen van het product compenseren elke **beweging of scheur van een gebouw** en openingen kunnen permanent en veilig worden afgedicht.

In het bijzonder bij diverse ondergrondmaterialen, zoals bijvoorbeeld bij muur-vloerovergangen met bitumen- of kunststof dakbedekking, toont de 1K-vloeibare kunststof zijn talenten.

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie – **FRANKOSIL® 1K** is de ideale afdichtingsoplossing voor verschillende details en aansluitingen.

Op tal van ondergronden bruikbaar:	In combinatie met FRANKOLAN SL-reiniger op:
Betonnen opstanden	Metalen/inox
Hout	Glas
Roofing met leislag	Harde PVC
Isolatie met dichte poriën	

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze technische fiches en handleidingen.




Lichtkoepels



Dakdoorvoeren



Dakankerpunten



Steunen



Muuraansluitingen



Een systeem – veel voordelen:

Productvoordelen:

- Gebruiksklaar – mengen overbodig
- Rechtstreeks verwerkbaar uit de hersluitbare verpakking
- **Hardt uit vanaf -5°C**
- Snel hardend (regenvast na 1 uur)
- Oplosmiddelvrij
- **Zonder gevaarsymbool**
- UV-bestendig en lichtvast
- Mag rechtstreeks op niet-zuigende ondergronden worden aangebracht
- **Grondlaag overbodig op 90% van de ondergronden**
- Permanent elastisch en scheuroverbruggend
- Wordt koud verwerkt

Verwerkingsvoordelen dankzij innovatieve kunststof verpakking:

- Deksel kan ook na het verwijderen van de veiligheidsdelen opnieuw stevig worden afgesloten zodat een optimale opslag mogelijk is.
- Verpakking leegmaken zonder materiaalverlies dankzij de vlakke binnenbodem
- Laag gewicht
- Materiaal hecht zich niet vast, ook niet aan het deksel en de rand
- Eigen hergebruik mogelijk
- Vloeistofbestendige sluiting voor optimale veiligheid tijdens het transport
- Goed stapelbaar voor een efficiënte opslag



Inhoud 6 en 14 kg