



Smartroof C

Bruto prijsblad 15-02-2022

Omschrijving:

Smartroof C is een drukvaste steenwol isolatieplaat met recycle aandeel (tot 40%) en onbekleed, in dikten vanaf 100mm uitgevoerd in dual density opbouw.

Technische eigenschappen:

Lambda-waarde	40-90mm	0,038 W/mK	
	100-200mm	0,037 W/mK	
Euro brandklasse	A1		
Druksterkte	40-90mm	≥70 kPa	≥150 kPa
	100-200mm	≥60 kPa	
Puntbelasting	40-90mm	600N	
	100-200mm	650N	
Treksterkte	TR10 ≥ 10 kPa		

Toepassing:

Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken.

Attesten:

KOMO / ATG	CTG-525 / 3194
CE	λ 0,038/0,037 W/m.K
DOP	4238JP/4238IP
FM approved	Nee

Smartroof C				
Dikte in mm	Rd-waarde	Verpakking 2400x600	Afmeting in mm	Bruto prijs per m3
60	1,55	40 st. / 57,06 m2		€ 305,00
70	1,80	32 st. / 46,08 m2		€ 305,00
80	2,10	30 st. / 43,20 m2		€ 305,00
90	2,35	26 st. / 37,44 m2		€ 305,00
100	2,70	24 st. / 34,56 m2		€ 285,00
110	2,95	20 st. / 28,80 m2		€ 285,00
120	3,20	18 st. / 25,92 m2	2400x600	€ 285,00
130	3,50	16 st. / 23,04 m2		€ 285,00
140	3,75	16 st. / 23,04 m2		€ 285,00
150	4,05	16 st. / 23,04 m2		€ 285,00
160	4,30	14 st. / 20,16 m2		€ 285,00
170	4,55	14 st. / 20,16 m2		€ 285,00
180	4,85	12 st. / 17,28 m2		€ 285,00
190	5,10	12 st. / 17,28 m2		€ 285,00
200	5,40	12 st. / 17,28 m2		€ 285,00