WECAL
DAK- & ISOLATIETECHNIEK

Powerdeck® F

Powerdeck® F

Bruto prijsblad 15-04-2022

Omschrijving:
Powerdeck® F is een isolatieplaat van polyisocyanuraat (PIR TAUfoam) bekleed aan beiden zijden met mineraal gecoat glasvlies.

Technische eigenschappen:

Lambda-waarde	0,026 W/mK	
Euro brandklasse	E (vanaf 40mm)	
End-use steel deck	B s2 d0 (vanaf 40mm)	
Druksterkte	≥150 kPa	
Treksterkte	TR80 ≥ 80 kPa	(geschikt voor verlijming)

Toepassing:
Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken.

Attesten:

KOMO / ATG	CTG-077 / 2262
CE	λ 0,026 W/m.K
DOP	64005
KEYMARK	001-BK-514-0004-0019-W002
FM approved	Nee

Powerdeck® F

Dikte in mm	Rd-waarde	Verpakking 1200x600	Verpakking 2500x1200	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2
30	1,15	16 st. / 11,52 m2	8 st. / 24,00 m2		op aanvraag
40	1,50	12 st. / 8,64 m2	12 st. / 36,00 m2		op aanvraag
45	1,70	10 st. / 7,20 m2	10 st. / 30,00 m2		op aanvraag
50	1,90	10 st. / 7,20 m2	10 st. / 30,00 m2		op aanvraag
60	2,30	8 st. / 5,76 m2	8 st. / 24,00 m2		op aanvraag
70	2,65	7 st. / 5,04 m2	5 st. / 15,00 m2	1200x600	op aanvraag
80	3,05	6 st. / 4,32 m2	6 st. / 18,00 m2		op aanvraag
91	3,50	5 st. / 3,60 m2	4 st. / 12,00 m2	&	op aanvraag
100	3,80	5 st. / 3,60 m2	3 st. / 9,00 m2		op aanvraag
110	4,20	4 st. / 2,88 m2	3 st. / 9,00 m2	2500x1200	op aanvraag
120	4,60	4 st. / 2,88 m2	3 st. / 9,00 m2		op aanvraag
140	5,35	3 st. / 2,16 m2	3 st. / 9,00 m2		op aanvraag
160	6,15	3 st. / 2,16 m2	2 st. / 6,00 m2		op aanvraag
180	6,90	3 st. / 2,16 m2	2 st. / 6,00 m2		op aanvraag

(= op aanvraag leverbaar)